



РУЧНОЙ ПРОВОДНОЙ КОНТАКТНЫЙ СКАНЕР ШТРИХКОДОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТЕХНОЛОГИЕЙ ЛИНЕЙНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Линейные контактные имиджеры Touch™ TD1100 компании Datalogic ADC представляют собой идеальное решение для всех тех, кто нуждается в экономичном и в то же время качественном и высокопроизводительном сканере штрихкодов для считывания данных с близкого расстояния.

Разработанные для работы в условиях низкой пропускной способности сканеры штрихкодов TD1100 обеспечивают считывание данных с очень близкого расстояния, а также отличную производительность чтения практически всех линейных штрихкодов, включая поврежденные и плохо напечатанные коды.

Легкие компактные сканеры Touch TD1100 обеспечивают низкое энергопотребление и высокую надежность, выдерживая падение с высоты 1,5 м, характеристика, обычно присущая устройствам более высокого класса.

Сканеры Touch выпускаются с окошком считывания шириной 65 мм (Touch 65) или 90 мм (Touch 90) для считывания стандартных или длинных штрихкодов.

Мультиинтерфейсные сканеры Touch TD1100 65/90 Pro работают через порты RS-232, USB, Keyboard Wedge Emulation и Эмуляция Wand-интерфейса, а модели Touch Lite 65/90 через USB или PS2 Wedge и RS-232/разрыв клавиатуры.

Инновационная подставка «read-thru» позволяет производить сканирование штрихкодов на документах и небольших предметах в автоматическом режиме.

Конфигурационное программное обеспечение Datalogic Aladdin™ облегчает процедуру запуска устройства и обеспечивает простоту применения сканера даже неопытным пользователям.

Сканера выпускается в модели черного цвета, другие цвета также возможно заказать при определенном минимальном объеме поставки.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Широкое окно сканирования: 65 мм и 90 мм
- Превосходное считывание даже поврежденных или плохо напечатанных штрихкодов
- Интерфейсные опции: USB или разрыв клавиатуры / RS-232 (Touch 65/90 Lite); USB / RS-232 / разрыв клавиатуры / Эмуляция Wand-интерфейса (Touch 65/90 Pro)
- Поддержка линейных штрихкодов GS1 DataBar™
- Компактная инновационная подставка «read-thru» для считывания в автоматическом режиме
- Выдерживает падения с высоты 1,5 м



РАСПОЗНАВАЕМЫЕ ШТРИХКОДЫ

1D / ЛИНЕЙНЫЕ ШТРИХКОДЫ	Автоматически распознает все стандартные 1D штрихкоды, включая линейные коды семейства GS1 DataBar™.
ШК В СТЕКЕ	GS1 DataBar в стеке; Ненаправленные GS1 DataBar в стеке; Расширенные GS1 DataBar в стеке;

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ВХОДНОЕ НАПЯЖЕНИЕ	5 VDC +/- 0.5 V
ТОК	Рабочий ток (Средний): <100 mA @ 5 VDC Ток ожидания (Средний): 20 mA @ 5 VDC

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА (ВОЗДУШНЫЙ РАЗРЯД)	16 kV
ВЛАЖНОСТЬ (БЕЗ КОНДЕНСАТА)	5 - 95%
ВНЕШНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ	от 0 до 20.000 Люкс
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP30
ТЕМПЕРАТУРА	Рабочий: 0 до 50 °C / 32 до 122 °F Хранение/Транспортировка: -40 до 70 °C / -4 до 158 °F
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПАДЕНИЯМ	выдерживает множественные падения с 1,5м на бетон

ИНТЕРФЕЙСЫ

ИНТЕРФЕЙСЫ	RS-232 / USB / Разрыв клавиатуры / Эмуляция Wand-интерфейса / Мульти-интерфейс: Touch 65/90 Pro RS-232 / Разрыв клавиатуры: Touch 65/90 Lite USB: Touch 65/90 Lite
------------	--

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕС	65 Pro & Lite: 130.0 g / 4.6 oz 90 Pro & Lite: 153.0 g / 5.4 oz
ГАБАРИТЫ	65 Pro & Lite: 16.0 x 8.4 x 5.8 cm / 6.3 x 3.3 x 2.3 in 90 Pro & Lite: 17.0 x 10.4 x 6.7 cm / 6.7 x 4.1 x 2.7 in
ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА	Черный; Другие цвета и варианты логотипов доступны при определенном количестве заказанных сканеров

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СЧИТЫВАНИЯ

ИНДИКАТОРЫ ЧТЕНИЯ	Динамик (Настраиваемый тон); Световой индикатор хорошего чтения
ИСТОЧНИК СВЕТА	Освещение: 640 nm LED
МИНИМАЛЬНЫЙ КОНТРАСТ ПЕЧАТИ	25%
РАЗРЕШЕНИЕ (МАКСИМАЛЬНОЕ)	TD1100 65: 0.102 mm / 4 mils
УГОЛ ЧТЕНИЯ	Угол (вертикальный): +/- 70°; Угол (горизонтальный): +/- 65°; Угол (осевое вращение): +/- 45°

ДИАПАЗОНЫ ЧТЕНИЯ

ТИПИЧНАЯ ГЛУБИНА ПОЛЯ	В зависимости от разрешения печати, контраста и внешнего освещения. Минимальное расстояние, определяемое длиной символа и углом сканирования. Code 39; 7.5 mils: 0 до 8.1 cm / 0 до 3.2 in Code 39; 10 mils: 0 до 12.0 cm / 0 до 4.7 in EAN13; 13 mils: 0 до 15.0 cm / 0 до 6.0 in
-----------------------	--

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

ОФИЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ	Краткое руководство пользователя для данного продукта содержит полный перечень сертификатов. Продукт отвечает необходимым требованиям безопасности и правилам и нормам при использовании его по н.
------------------------	--

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	Соответствует нормам RoHS Китая; Соответствует нормам RoHS стран ЕС
---	---

ПРОГРАММНЫЕ УТИЛИТЫ

DATALOGIC ALADDIN™	Программа-конфигуратор Datalogic Aladdin доступна для скачивания в открытом доступе.
OPOS / JAVAPOS	Утилиты JavaPOS доступны для скачивания в открытом доступе. Утилиты OPOS доступны для скачивания в открытом доступе.
REMOTE HOST DOWNLOAD	Понижает расходы на обслуживание и оптимизирует работу.

ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ	5 года
----------	--------

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наборы для установки / Подставки

- HLD-T010-65 Настольный/настенный держатель для Touch 65
- HLD-T010-90 Настольный/настенный держатель для Touch 90

